

PROSEAL 50 è un raccordo concavo igienico da applicare tra pavimenti e rivestimenti esistenti. Obbligatorio a norme U.L.S.S. e alle direttive europee negli ambienti pubblici. Facilita la pulizia negli angoli interni, semplice da posare con autoadesivo silicico oppure nella versione senza adesivo con silicone acrilico. È resistente ai detersivi e solventi normalmente usati nelle pulizie d'interni. Prodotto in resina vinilica atossica antiurto nei tre colori standard. I raccordi angoli esterni/interni e a tre vie, i tappi di chiusura e la giunzione facilitano e perfezionano la posa.

PROSEAL 50

RESINA VINILICA COESTRUSA
ATOSSICO ANTIURTO, RESISTENTE RAGGI UV




RESINA VINILICA COESTRUSA ATOSSICO ANTIURTO
lunghezza barre 2,5 ML

Articolo		
PSA 50-... conf. 40 ML		
PSA 50-... A conf. 30 ML (con adesivo)		

Disponibile nei colori: 01 - 03 - 04.
La sigla del colore scelto va aggiunta alla sigla dell'articolo.
Esempio: PSA 50-... (colore scelto Bianco) PSA 50-01.



PSA 50-... / PSA 50-... A




raccordi igienico - sanitari

GAMMA COLORI

(per una precisa valutazione dei colori e delle finiture consultare l'apposita scheda allegata)



ESEMPI E ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA



1: Scegliere il PROSEAL di colore desiderato. 2: Pulire la superficie di appoggio facendo particolare attenzione che sia sgrassata e asciutta. Per l'applicazione è consigliata una temperatura non inferiore ai 15°. 3: Togliere la carta protettiva dell'adesivo oppure, nella versione senza adesivo, applicare un striscia di silicone e posare correttamente con una pressione uniforme e senza martellare. Negli angoli usare i raccordi interni-esterni-tre vie usando sempre il silicone per il fissaggio.
IMPORTANTE: La versione PROSEAL con adesivo non deve essere applicata su superfici porose.
Per superfici porose usare silicone adatto.

RACCORDI per ANGOLI INTERNI, ESTERNI e TAPPI

RESINA VINILICA ATOSSICA

RACCORDI PER ANGOLI E GIUNZIONI (per PROSEAL 50)
conf. 10 PZ

Articolo		
TRI 50-... (ang. interno)		
TRE 50-... (ang. esterno)		
TRT 50-... (ang. tre vie)		
TRC 50-... (chiusura)		
TGN 50-... (giunzione)		

Disponibile nei colori: 01 - 03 - 04.
La sigla del colore scelto va aggiunta alla sigla dell'articolo.
Esempio: TRI 50-... (colore scelto Bianco) TRI 50-01.



TRC 50-...




TGN 50-...



TRI 50-...



TRE 50-...




TRT 50-...

PROSEAL 25

RESINA VINILICA COESTRUSA
ATOSSICO ANTIURTO, RESISTENTE RAGGI UV

PROSEAL 25 è un raccordo concavo igienico da applicare tra pavimenti e rivestimenti esistenti. Obbligatorio a norme U.L.S.S. e alle direttive europee negli ambienti pubblici. Facilita la pulizia negli angoli interni, semplice da posare con autoadesivo silicico oppure nella versione senza adesivo con silicone acrilico. È resistente ai detersivi e solventi normalmente usati nelle pulizie d'interni. Prodotto in resina vinilica atossica antiurto nei tre colori standard. I raccordi angoli esterni/interni e a tre vie, i tappi di chiusura e la giunzione facilitano e perfezionano la posa.

raccordi igienico - sanitari



ESEMPI E ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA



1: Scegliere il PROSEAL di colore desiderato. 2: Pulire la superficie di appoggio facendo particolare attenzione che sia sgrassata e asciutta. Per l'applicazione è consigliata una temperatura non inferiore ai 15°. 3: Togliere la carta protettiva dell'adesivo oppure, nella versione senza adesivo, applicare una striscia di silicone e posare correttamente con una pressione uniforme e senza martellare. Negli angoli usare i raccordi interni-esterni-tre vie usando sempre il silicone per il fissaggio.

IMPORTANTE: La versione PROSEAL con adesivo non deve essere applicata su superfici porose.
Per superfici porose usare silicone adatto.



RESINA VINILICA COESTRUSA ATOSSICO ANTIURTO lunghezza barre 2,5 ML

Articolo		
PSA 25-... conf. 50 ML		
PSA 25-... A conf. 50 ML (con adesivo)		

Disponibile nei colori: 01 - 03 - 04.
La sigla del colore scelto va aggiunta alla sigla dell'articolo.
Esempio: PSA 25-... (colore scelto Bianco) PSA 25-01.



GAMMA COLORI

(per una precisa valutazione dei colori e delle finiture consultare l'apposita scheda allegata)



RACCORDI per ANGOLI INT.-EST. e TAPPI RESINA VINILICA ATOSSICA



TRI 25



TRE 25



TRT 25



TRC 25



TGN 25

RACCORDI PER ANGOLI E GIUNZIONI (per PROSEAL 25) conf. 50 PZ

Articolo		
TRI 25-... (ang. interno)		
TRE 25-... (ang. esterno)		
TRT 25-... (ang. tre vie)		
TRC 25-... (chiusura)		
TGN 25-... (giunzione)		

Disponibile nei colori: 01 - 03 - 04.
La sigla del colore scelto va aggiunta alla sigla dell'articolo.
Esempio: TRI 25-... (colore scelto Bianco) TRI 25-01.

