

PROTERMINAL è un profilo tecnico terminale di rifinitura. È usato principalmente per creare il giunto di separazione tra pavimenti uguali o dissimili (es: ceramica/ceramica - ceramica/parquet/marmo/granito, etc.) di vari spessori.

PROTERMINAL in ottone cromato viene principalmente usato per proteggere e decorare gli angoli esterni di rivestimenti in ceramica. La particolare forma e il design del profilo proteggono il bordo piastrella e assorbono eventuali sollecitazioni.



OTTONE CROMATO thermo packed
lunghezza barre 2,7 ML - conf. 40 PZ - 108 ML

Articolo	H mm		
PTOC 06	6		
PTOC 08	8		
PTOC 10	10		
PTOC 125	12,5		

GAMMA COLORI




OC - Ottone cromato


(per una precisa valutazione dei colori e delle finiture consultare l'apposita scheda allegata)

PROTERMINAL

OTTONE CROMATO



ESEMPI DI POSA



PROTERMINAL è un profilo tecnico di rifinitura, creato per realizzare la protezione e la decorazione degli angoli esterni di rivestimenti in ceramica, mosaico e marmo, in vari spessori. **PROTERMINAL** in alluminio viene anche usato per la separazione fra diverse tipologie di pavimento e per proteggere gradini e pedane. Ottimo come elemento terminale di finitura di battiscopa e per rivestimenti di bagni e cucine. Consigliato l'abbinamento cromatico con listelli **PROLITEL ALL** in alluminio anodizzato argento e brillantato cromo e con **PROLITEL ACC** inox aisi 304-1.4301 lucido o satinato.



ALLUMINIO ANODIZZATO ORO - ARGENTO thermo packed
lunghezza barre 2,7 ML - conf. 40 PZ - 108 ML


Articolo	H mm		
PTAO 06 (anod. oro)	6		
PTAA 06 (anod. argento)	6		
PTAO 08 (anod. oro)	8		
PTAA 08 (anod. argento)	8		
PTAO 10 (anod. oro)	10		
PTAA 10 (anod. argento)	10		
PTAO 125 (anod. oro)	12,5		
PTAA 125 (anod. argento)	12,5		
PTAA 15 (anod. argento)	15		
PTAA 20 (anod. argento)	20		

ALLUMINIO ANODIZZATO NERO / TITANIO / RAME thermo packed - lunghezza barre 2,7 ML - conf. 40 PZ - 108 ML


Articolo	H mm		
PTAT 08	8		
PTAR 08	8		
PTNE 08	8		
PTAT 10	10		
PTAR 10	10		
PTNE 10	10		
PTAT 125	12,5		
PTAR 125	12,5		
PTNE 125	12,5		

PROTERMINAL

ALLUMINIO ANODIZZATO oro - argento e ALLUMINIO BRILLANTATO cromo - oro



ESEMPI E ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA




1: Scegliere il "PROTERMINAL" di altezza corrispondente allo spessore del rivestimento. 2: Applicare il collante nella zona di applicazione del profilo. 3: Appoggiare e allineare il profilo, tagliato alla lunghezza necessaria, premendo l'aletta forata tra il collante. 4: Posare le piastrelle allineandole in modo che la parte superiore del profilo chiuda a "tiro". 5: Riempire completamente di collante l'area di contatto tra profilo e piastrella per evitare l'accumulo di acqua negli spazi vuoti. **IMPORTANTE:** Fare molta attenzione ai bordi esterni del "PROTERMINAL" in alluminio. Devono essere protetti da sostanze aggressive come collanti e sigillanti e da azioni leviganti o raschianti.

GAMMA COLORI

(per una precisa valutazione dei colori e delle finiture consultare l'apposita scheda allegata)


ANODIZZATI




PROTERMINAL

ALLUMINIO BRILLANTATO
ALLUMINIO SPAZZOLATO

PROTERMINAL è un profilo tecnico di rifinitura, creato per realizzare la protezione e la decorazione degli angoli esterni di rivestimenti in ceramica, mosaico e marmo, in vari spessori. **PROTERMINAL** in alluminio viene anche usato per la separazione fra diverse tipologie di pavimento e per proteggere gradini e pedane. Ottimo come elemento terminale di finitura di battiscopa e per rivestimenti di bagni e cucine. Consigliato l'abbinamento cromatico con listelli **PROLISTEL ALL** in alluminio anodizzato argento e brillantato cromo e con **PROLISTEL ACC** inox aisi 304-1.4301 lucido o satinato.



ESEMPI E ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA



1: Scegliere il "PROTERMINAL" di altezza corrispondente allo spessore del rivestimento. 2: Applicare il collante nella zona di applicazione del profilo. 3: Appoggiare e allineare il profilo, tagliato alla lunghezza necessaria premendo l'etichetta trattata nel collante. 4: Posa le piastrelle allineandole in modo che la parte superiore del profilo chiuda a "filo". 5: Riempire completamente di collante l'area di contatto tra profilo e piastrella per evitare l'accumulo di acqua negli spazi vuoti.

IMPORTANTE: Fare molta attenzione ai bordi esterni del "PROTERMINAL" in alluminio. Devono essere protetti da sostanze aggressive come collanti e sigillanti e da azioni leviganti o raschianti.

ALLUMINIO BRILLANTATO (cromo, oro, nero, titanio, rame)
thermo packed - lungh. barre 2,7 ML - conf. 40 PZ - 108 ML

Articolo	H mm		
PTBC 06	6		
PTBO 06	6		
PTBC 08	8		
PTBO 08	8		
PTBN 08	8		
PTBT 08	8		
PTBR 08	8		
PTBC 10	10		
PTBO 10	10		
PTBN 10	10		
PTBT 10	10		
PTBR 10	10		
PTBC 125	12,5		
PTBO 125	12,5		
PTBN 125	12,5		
PTBT 125	12,5		
PTBR 125	12,5		

ALLUMINIO SPAZZOLATO (argento, nero, titanio, rame)
thermo packed longueur b. 2,7 ML - conditionnement 40 Pces - 108 ML

Articolo	H mm		
PTBS 08	6		
PTTS 08	6		
PTNS 08	8		
PTRS 08	8		
PTBS 10	8		
PTTS 10	8		
PTNS 10	8		
PTRS 10	10		

GAMMA COLORI

(per una precisa valutazione dei colori e delle finiture consultare l'apposita scheda allegata)

