



## Raccordo femmina

- Con anello di rinforzo in acciaio (**AISI430**)
- Installazione senza smontaggio
- Idoneo per tubi in PE e PEX
- Acqua PN16
- Materiale: PP
- Guarnizione: NBR per acqua potabile
- Filetto femmina: ISO 7 (parallelo)
- Colore: azzurro-nero

| d    | Rp     | PN    | Codice             | SP | GP  | Peso  | D    | L    | l1   | l2   | l3   |
|------|--------|-------|--------------------|----|-----|-------|------|------|------|------|------|
| (mm) | (inch) | (bar) |                    |    |     | (kg)  | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) |
| 16   | ½      | 16    | <b>158 400 355</b> | 1  | 75  | 0,047 | 44   | 74   | 46   | 19   | 15   |
| 20   | ½      | 16    | <b>158 400 088</b> | 1  | 220 | 0,043 | 45   | 75   | 54   | 19   | 15   |
| 20   | ¾      | 16    | <b>158 400 089</b> | 1  | 200 | 0,048 | 45   | 77   | 54   | 19   | 16   |
| 25   | ½      | 16    | <b>158 400 090</b> | 1  | 175 | 0,061 | 53   | 81   | 59   | 21   | 15   |
| 25   | ¾      | 16    | <b>158 400 091</b> | 1  | 175 | 0,065 | 53   | 81   | 59   | 21   | 16   |
| 25   | 1      | 16    | <b>158 400 092</b> | 1  | 150 | 0,075 | 53   | 87   | 59   | 21   | 20   |
| 32   | ¾      | 16    | <b>158 400 093</b> | 1  | 110 | 0,097 | 64   | 90   | 66   | 23   | 16   |
| 32   | 1      | 16    | <b>158 400 094</b> | 1  | 110 | 0,105 | 64   | 94   | 66   | 23   | 20   |
| 32   | 1 ¼    | 16    | <b>158 400 095</b> | 1  | 100 | 0,118 | 64   | 97   | 66   | 23   | 22   |
| 40   | 1      | 16    | <b>158 400 096</b> | 90 | 0   | 0,155 | 75   | 105  | 76   | 26   | 20   |
| 40   | 1 ¼    | 16    | <b>158 400 097</b> | 90 | 0   | 0,163 | 75   | 107  | 76   | 26   | 22   |
| 40   | 1 ½    | 16    | <b>158 400 098</b> | 90 | 0   | 0,172 | 75   | 108  | 76   | 26   | 22   |
| 50   | 1      | 16    | <b>158 400 099</b> | 45 | 0   | 0,281 | 97   | 117  | 88   | 30   | 20   |
| 50   | 1 ¼    | 16    | <b>158 400 100</b> | 45 | 0   | 0,286 | 97   | 119  | 88   | 30   | 22   |
| 50   | 1 ½    | 16    | <b>158 400 101</b> | 45 | 0   | 0,298 | 97   | 119  | 88   | 30   | 22   |
| 50   | 2      | 16    | <b>158 400 102</b> | 40 | 0   | 0,327 | 97   | 125  | 88   | 30   | 26   |
| 63   | 1 ½    | 16    | <b>158 400 103</b> | 25 | 0   | 0,491 | 114  | 137  | 104  | 35   | 22   |
| 63   | 2      | 16    | <b>158 400 104</b> | 25 | 0   | 0,515 | 114  | 141  | 104  | 35   | 26   |
| 63   | 2 ½    | 16    | <b>158 400 105</b> | 18 | 0   | 0,564 | 114  | 148  | 104  | 35   | 31   |
| 75   | 2      | 16    | <b>158 400 106</b> | 18 | 0   | 0,824 | 135  | 173  | 133  | 41   | 26   |
| 75   | 2 ½    | 16    | <b>158 400 107</b> | 18 | 0   | 0,758 | 135  | 178  | 133  | 41   | 31   |
| 75   | 3      | 10    | <b>158 400 108</b> | 16 | 0   | 0,925 | 135  | 183  | 133  | 41   | 34   |
| 90   | 2      | 16    | <b>158 400 109</b> | 8  | 0   | 1,277 | 161  | 192  | 150  | 44   | 26   |
| 90   | 2 ½    | 16    | <b>158 400 110</b> | 8  | 0   | 1,320 | 161  | 197  | 150  | 44   | 31   |
| 90   | 3      | 10    | <b>158 400 111</b> | 8  | 0   | 1,357 | 161  | 199  | 150  | 44   | 34   |
| 110  | 3      | 10    | <b>158 400 112</b> | 6  | 0   | 1,940 | 185  | 226  | 175  | 53   | 34   |
| 110  | 4      | 10    | <b>158 400 113</b> | 6  | 0   | 2,046 | 185  | 232  | 175  | 53   | 40   |

I dati tecnici non sono vincolanti. Non comportano alcuna garanzia da parte nostra e sono soggetti a modifiche. Valgono le nostre Condizioni Generali di Vendita.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: [info.ps@georgfischer.com](mailto:info.ps@georgfischer.com)

Internet: <http://www.gfps.com>