



**REGOLATORE AD USO DOMESTICO REGULATOR FOR DOMESTIC USE**

**Regolatore ad uso domestico orizzontale**  
 (Portata Kg/h 1,1) P2 29 - 60 mbar

**Horizontal regulator for domestic use**  
 (Capacity Kg/h 1,1) P2 29 - 60 mbar

Pressione in entrata / Inlet pressure	0,2÷16 bar
Pressione in uscita / Outlet pressure	29÷60 mbar
Entrata / Inlet	CH25
Uscita / Outlet	Portagomma / Hose nozzle
Temperatura di esercizio / Working temperature	-20°/+50°C

codice/code	mod. Ø	conf./pack
200	Tecnogas domestico	10



**REGOLATORE AD USO DOMESTICO REGULATOR FOR DOMESTIC USE**

**Regolatore ad uso domestico orizzontale con eccesso di flusso**  
 (Portata Kg/h 1,1) T.E.

**Horizontal regulator for domestic use with excess flow**  
 (Capacity Kg/h 1,1) External setting

Pressione in entrata / Inlet pressure	0,2÷16 bar
Pressione in uscita / Outlet pressure	29÷60 mbar
Entrata / Inlet	CH25
Uscita / Outlet	Portagomma / Hose nozzle
Temperatura di esercizio / Working temperature	-20°/+50°C

codice/code	mod. Ø	conf./pack
210	Tecnogas domestico	10



CON ECCESSO DI FLUSSO  
 WITH EXCESS FLOW

**REGOLATORE AD USO DOMESTICO REGULATOR FOR DOMESTIC USE**

**Regolatore ad uso domestico verticale**  
 Cod. 100 - (Portata Kg/h 1,1) T.E.  
 Cod. 110 - (Portata Kg/h 1,1) T.F.

**Vertical regulator for domestic use**  
 Cod. 100 - (Capacity Kg/h 1,1) External setting  
 Cod. 110 - (Capacity Kg/h 1,1) Fixed setting

Pressione in entrata / Inlet pressure	0,2÷16 bar
Pressione in uscita / Outlet pressure	29÷60 mbar
Entrata / Inlet	CH25
Uscita / Outlet	Portagomma / Hose nozzle
Temperatura di esercizio / Working temperature	-20°/+50°C

codice/code	mod. Ø	conf./pack
100	Tecnogas domestico verticale T.E.	10
110	Tecnogas domestico verticale T.F.	10



**REGOLATORE AD USO DOMESTICO REGULATOR FOR DOMESTIC USE**

**Regolatore ad uso domestico**  
 Taratura fissa  
 - (Portata Kg/h 1,1)

**Regulator for domestic use**  
 Fixed setting  
 - (Capacity Kg/h 1,1)

Pressione in entrata / Inlet pressure	0,2÷16 bar
Pressione in uscita / Outlet pressure	30 mbar
Entrata / Inlet	CH25
Uscita / Outlet	Portagomma / Hose nozzle
Temperatura di esercizio / Working temperature	-20°/+50°C

codice/code	mod. Ø	conf./pack
450	Tecnogas	10



EN 12864

**REGOLATORE AD USO DOMESTICO REGULATOR FOR DOMESTIC USE**

**Regolatore ad uso domestico**  
 Taratura fissa  
 - (Portata Kg/h 1,5)

**Regulator for domestic use**  
 Fixed setting  
 - (Capacity Kg/h 1,5)

Pressione in entrata / Inlet pressure	0,2÷16 bar
Pressione in uscita / Outlet pressure	30 mbar
Entrata / Inlet	CH25
Uscita / Outlet	Portagomma / Hose nozzle
Temperatura di esercizio / Working temperature	-20°/+50°C

codice/code	mod. Ø	conf./pack
500	Tecnogas	10



EN 12864