



340

Bocchettone a sede conica, ISO/EN U11

- Serraggio e informazioni sull'installazione disponibili nel "Catalogo tecnico"
- 374 G è la dimensione G del filetto del dado 374 come da ISO 228.
- * Esagono interno
- ** Versione

EN	Dim. (inch)	** 374 G (inch)	nera Codice	zincata Codice	SP	GP	a (mm)	z1 (mm)	s1 (mm)	s2 (mm)	s3 (mm)
•	1/8	1/2	770 340 101	770 340 201	0	80	38	24	15	26	15
•	1/4	5/8	770 340 102	770 340 202	0	60	42	22	19	28	*10
•	3/8	3/4	770 340 103	770 340 203	10	40	48	28	22	32	*12
•	1/2	1	770 340 104	770 340 204	10	70	48	22	26	41	25
•	1/2	s 1 1/8	770 340 120	770 340 220	0	50	48	22	26	44	26
•	3/4	1 1/4	770 340 105	770 340 205	10	50	52	22	31	48	32
•	1	1 1/2	770 340 106	770 340 206	0	30	58	24	38	55	38
•	1 1/4	2	770 340 107	770 340 207	0	20	65	27	48	67	48
•	1 1/2	2 1/4	770 340 108	770 340 208	0	15	70	32	54	74	54
•	2	2 3/4	770 340 109	770 340 209	0	10	78	30	66	90	66
•	2 1/2	3 1/2	770 340 110	770 340 210	0	5	90	36	85	111	85
•	3	4	770 340 111	770 340 211	0	4	101	41	96	130	96
•	4	5	770 340 112	770 340 212	0	4	114	42	120	151	120

I dati tecnici non sono vincolanti. Non comportano alcuna garanzia da parte nostra e sono soggetti a modifiche. Valgono le nostre Condizioni Generali di Vendita.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>