

SINTOLIT LIQUIDO

Stucco per marmo per incollare, stuccare, ricostruire marmo, ceramica e pietra in genere. Sintolit Liquido è caratterizzato da una buona fluidità, rapido indurimento ed elevata capacità di adesione e tenuta anche se posta all'esterno. Può essere utilizzato anche per la produzione di oggettistica tramite colata in stampi di gomma siliconica in quanto riesce a penetrare facilmente nello stampo riproducendo fedelmente ogni minimo dettaglio. Sintolit Liquido viene fornito con il relativo indurente (Perossido di Benzoile al 3% in volume).

DATI TECNICI

- Aspetto: liquido viscoso;
- Rapporto di miscelazione: 100:3 in volume (=3%);
- Tempo di lavorazione (Pot Life): 3 minuti;
- Tempo di indurimento finale: 30 minuti;

APPLICAZIONE

Prima di applicare lo stucco per marmo bisogna grattare con carta abrasiva la superficie da riparare, ripulendola poi accuratamente, per permettere al materiale di aderire più facilmente. Indossate i guanti e mescolate l'indurente allo stucco seguendo strettamente le dosi consigliate sulla confezione. Lo stucco si lavora con la spatola, che è un attrezzo in metallo con manico in legno: la punta serve per raccogliere il materiale, il dorso per livellarlo. Ci si può aiutare con le mani in caso di lavori di precisione. Dopo aver completato il lavoro, attendete che lo stucco si secchi. La velocità di essiccazione è riportata sulla confezione: in media basta circa mezz'ora. Comunque potete controllare voi stessi se l'essiccazione è completa tastando con un polpastrello lo stucco: se è duro e non rimane l'impronta del dito, il materiale è pronto per essere levigato e lucidato con gli attrezzi utilizzati solitamente per il marmo. Gli utensili possono essere puliti con alcool etilico o acetone puro.

Vantaggi

I vantaggi dello stucco per marmo stanno nella sua ottima tenuta, nella possibilità di lavorarlo con gli stessi macchinari usati per il marmo, nella sua capacità di incollare perfettamente molti tipi di pietra naturale.