

## Rivestimento bituminoso rinforzato con fibra di vetro Sigilla, ripara e impermeabilizza



- Unico prodotto per le riparazioni del tetto, a base di catrame bituminoso rinforzato con fibra di vetro per aumentare la resistenza
- Può essere applicato a temperature da -12°C a +50°C, sia su superfici asciutte che bagnate, senza dissolversi o scorrere
- Utilizzabile su superfici bagnate
- Flessibilità garantita per 20 anni
- Applicabile con spatola, pennello e rullo

### Applicazioni:

- Riparare tetti a terrazza o inclinati in materiali bituminosi
- Sigillare camini, grondaie e bordature, tubi di scarico
- Impermeabilizzare fondazioni e mura, tetti a terrazza o inclinati, cupole, terrazze e balconi
- Come adesivo a freddo per legare materiali bituminosi (tettoie, coperture, lamiere ondulate)
- Fissare scossaline
- Sigillare perdite sul tetto (anche se bagnato)



Base	Catrame bituminoso rinforzato
Componenti di rinforzo	Fibra di vetro
Resistenza alla trazione (DIN 53502 S2)	14 Kg / cm <sup>2</sup>
Allungamento alla rottura	150%
Resistenza alla temperatura	-40°C a +82°C
Resistenza ai raggi UV	Molto buona
Resistenza chimica	Buona
Resistenza all'acqua	Molto buona
Temperatura di applicazione	-12°C a +50°C
Resa	1 Kg / 2,5-3 mq
Avvertenze	Non applicare in caso di neve o ghiaccio
Verniciabilità	Non verniciabile
Conservazione	24 mesi

Confezionamento	Cartuccia da 310 ml	(Cod. 602176)
	Barattolo da 1 Kg	(Cod. 602201)
	Latta da 5 Kg	(Cod. 602204)
	Secchio da 10 Kg	(Cod. 602210)

Colori

●  
nero

