

Sigillante siliconico per alte temperature Sigillante trasparente per alte temperature



- Elevata Trasparenza
- Rimane Flessibile e stabile
- Resiste da - 60°C fino a 330°C
- Aderisce sulla maggior parte dei materiali

Applicazioni:

SEAL5 HT è un sigillante studiato per sigillare camini, canne fumarie, parti di motore, flange, pompe sommerse, pompe carburante, scatole elettriche, etc. e qualsiasi situazione dove è richiesta resistenza alla temperatura.

SEAL5 HT resiste a oli, grassi, lubrificanti, diesel, cherosene, liquido dei freni, acqua, vapore, soluzioni salate, acidi, butano, etc.



Base	gomma
Formazione di pelle (23°C 50% U.R)	5 min
Tempo di indurimento (23°C 50% U.R)	2mm / 24h
Allungamento alla rottura (ISO 8339)	500 %
Resistenza alla compressione	360 Kg / cm2
Resistenza alla temperatura	-60°C a +330°C
Temperatura di lavorazione	+5°C a +40°C
Restringimento (DIN 52451)	nessuno
Misure di sicurezza	Si prega di leggere la scheda di sicurezza
Conservazione	12 mesi in confezione chiusa, tra +5°C e +25°C
Confezionamento	Cartuccia da 310 ml (Cod.ST 511310)
Colori	 trasparente