

## ART. 103/1


**IT** Detentore diritto per tubo ferro, con autotenuta sul bocchettone.

**EN** Straight lockshield valve for iron pipe, with self-sealing on the tailpiece.

**FR** Té de réglage droit pour tube fer, avec auto-étanchéité sur le raccord.

**RU** Прямой запорный вентиль для железной трубы. С уплотнительным кольцом.

| Barcode  | Size | Weight | Volume |
|----------|------|--------|--------|
| 103/1-03 | 3/8" | 10     | 50     |
| 103/1-04 | 1/2" | 10     | 50     |
| 103/1-05 | 3/4" | 10     | 50     |
| 103/1-06 | 1"   | 5      | 25     |



| Art.     | A    | B    | C  | D  | E   | F  | G   |
|----------|------|------|----|----|-----|----|-----|
| 103/1-03 | 3/8" | 3/8" | 30 | 50 | 80  | 45 | Ø27 |
| 103/1-04 | 1/2" | 1/2" | 28 | 54 | 82  | 45 | Ø27 |
| 103/1-05 | 3/4" | 3/4" | 28 | 57 | 85  | 45 | Ø27 |
| 103/1-06 | 1"   | 1"   | 36 | 64 | 100 | 44 | Ø27 |



114C/1

## ART. 114T/1


**IT** Valvola termostattizzabile ad angolo per tubo rame, plastica o multistrato, con manopola, senza raccordo, con autotenuta sul bocchettone. Disponibile con cappuccio di protezione (Art. 114C/1).

**EN** Thermostaticable angle valve for copper, plastic or multilayer pipe, with handle, without fitting, with self-sealing on the tailpiece. Available with protection cap (Art. 114C/1).

**FR** Robinet thermostatisable équerre pour tubes cuivre, plastique ou multicouche, avec poignée, sans raccord, avec auto-étanchéité sur le raccord. Disponible avec capuchon de chantier (Art. 114C/1).

**RU** Угловой термостатический клапан для медной, пластиковой или многослойной трубы, с регулировочной ручкой, с уплотнительным кольцом. Возможна поставка с защитным колпачком (Art. 114C/1).

| Barcode    | Size       | Weight | Volume |
|------------|------------|--------|--------|
| 114T/1-03  | 3/8"       | 10     | 50     |
| 114T/1-04  | 1/2"       | 10     | 50     |
| 114T/1-045 | 1/2"x3/4"E | 10     | 50     |
| 114C/1-03  | 3/8"       | 10     | 50     |
| 114C/1-04  | 1/2"       | 10     | 50     |
| 114C/1-045 | 1/2"x3/4"E | 10     | 50     |



| Art.       | A    | B    | C  | D  | E  | F   |
|------------|------|------|----|----|----|-----|
| 114T/1-03  | 3/8" | 1/2" | 65 | 20 | 49 | Ø39 |
| 114T/1-04  | 1/2" | 1/2" | 65 | 23 | 56 | Ø39 |
| 114T/1-045 | 1/2" | 3/4" | 65 | 24 | 61 | Ø39 |
| 114C/1-03  | 3/8" | 1/2" | 43 | 20 | 49 | Ø36 |
| 114C/1-04  | 1/2" | 1/2" | 43 | 23 | 56 | Ø36 |
| 114C/1-045 | 1/2" | 3/4" | 43 | 24 | 61 | Ø36 |



## ART. 105/1


**IT** Detentore ad angolo per tubo rame, plastica o multistrato, senza raccordo, con autotenuta sul bocchettone.

**EN** Angle lockshield valve for copper, plastic or multilayer pipe, without fitting, with self-sealing on the tailpiece.

**FR** Té de réglage équerre pour tubes cuivre, plastique ou multicouche, sans raccord, avec auto-étanchéité sur le raccord.

**RU** Угловой запорный вентиль для медной, пластиковой или многослойной трубы, без фитинга. С уплотнительным кольцом.

| Barcode   | Size       | Weight | Volume |
|-----------|------------|--------|--------|
| 105/1-03  | 3/8"       | 10     | 50     |
| 105/1-04  | 1/2"       | 10     | 50     |
| 105/1-045 | 1/2"x3/4"E | 10     | 50     |



| Art.      | A    | B    | C  | D  | E  | F   |
|-----------|------|------|----|----|----|-----|
| 105/1-03  | 3/8" | 1/2" | 41 | 20 | 49 | Ø27 |
| 105/1-04  | 1/2" | 1/2" | 41 | 23 | 56 | Ø27 |
| 105/1-045 | 1/2" | 3/4" | 41 | 22 | 61 | Ø27 |



115C/1

## ART. 115T/1


**IT** Valvola termostattizzabile dritta per tubo rame, plastica o multistrato, con manopola, senza raccordo, con autotenuta sul bocchettone. Disponibile con cappuccio di protezione (Art. 115C/1).

**EN** Thermostaticable straight valve for copper, plastic or multilayer pipe, with handle, without fitting, with self-sealing on the tailpiece. Available with protection cap (Art. 115C/1).

**FR** Robinet thermostatisable droit pour tubes cuivre, plastique ou multicouche, avec poignée, sans raccord, avec auto-étanchéité sur le raccord. Disponible avec capuchon de chantier (Art. 115C/1).

**RU** Прямой термостатический клапан для медной, пластиковой или многослойной трубы, с регулировочной ручкой, с уплотнительным кольцом. Возможна поставка с защитным колпачком (Art. 115C/1).

| Barcode    | Size       | Weight | Volume |
|------------|------------|--------|--------|
| 115T/1-03  | 3/8"       | 10     | 50     |
| 115T/1-04  | 1/2"       | 10     | 50     |
| 115T/1-045 | 1/2"x3/4"E | 10     | 50     |
| 115C/1-03  | 3/8"       | 10     | 50     |
| 115C/1-04  | 1/2"       | 10     | 50     |
| 115C/1-045 | 1/2"x3/4"E | 10     | 50     |



| Art.       | A    | B    | C  | D  | E  | F  | G   |
|------------|------|------|----|----|----|----|-----|
| 115T/1-03  | 3/8" | 1/2" | 30 | 50 | 80 | 68 | Ø39 |
| 115T/1-04  | 1/2" | 1/2" | 30 | 53 | 83 | 68 | Ø39 |
| 115T/1-045 | 1/2" | 3/4" | 29 | 58 | 87 | 68 | Ø39 |
| 115C/1-03  | 3/8" | 1/2" | 30 | 50 | 80 | 46 | Ø36 |
| 115C/1-04  | 1/2" | 1/2" | 30 | 53 | 83 | 46 | Ø36 |
| 115C/1-045 | 1/2" | 3/4" | 29 | 58 | 87 | 46 | Ø36 |



## ART. 107/1


**IT** Detentore diritto per tubo rame, plastica o multistrato, senza raccordo, con autotenuta sul bocchettone.

**EN** Straight lockshield valve for copper, plastic or multilayer pipe, without fitting, with self-sealing on the tailpiece.

**FR** Té de réglage droit pour tube cuivre, plastique ou multicouche, sans raccord, avec auto-étanchéité sur le raccord.

**RU** Прямой запорный вентиль для медной, пластиковой или многослойной трубы, без фитинга. С уплотнительным кольцом.

| Barcode   | Size       | Weight | Volume |
|-----------|------------|--------|--------|
| 107/1-03  | 3/8"       | 10     | 50     |
| 107/1-04  | 1/2"       | 10     | 50     |
| 107/1-045 | 1/2"x3/4"E | 10     | 50     |



| Art.      | A    | B    | C  | D  | E  | F  | G   |
|-----------|------|------|----|----|----|----|-----|
| 107/1-03  | 3/8" | 1/2" | 30 | 50 | 80 | 44 | Ø27 |
| 107/1-04  | 1/2" | 1/2" | 30 | 53 | 83 | 44 | Ø27 |
| 107/1-045 | 1/2" | 3/4" | 29 | 58 | 87 | 44 | Ø27 |