



Dettaglio B  
Scala 1 : 1



Applicare l'etichetta del logo CSC sul lato opposto alla marcatura

20	36V	Distanziale per fermocorda	S 235 JR (Fe 360 B)	1
19	36F	Boccola distanziale per giunto	S 235 JR (Fe 360 B)	1
18	36C	Rullo distanziale	Plastica	2
17	36A-3	Distanziale per cuscinetto	Plastica	1
16	36G	Cuscinetto 6000-2RS	Commerciale	2
15	G77Z	Dado flangiato M14x18	Commerciale	1
14	G76Z	Bullone M14x81	Commerciale	1
13	36GIUNTO	Giunto per carrucola	S 235 JR (Fe 360 B)	1
12	36B	Fermocorda per carrucola	Plastica	1
11	BULM6X60Z-36I	Vite a testa esagonale M6x60 UNI 5739	Commerciale	1
10	BULM10X65Z-36L	Vite a testa esagonale M10x65 UNI 5739	Commerciale	3
9	DADM6AZ-36N	Dado autobloccante M6 UNI 7474	Commerciale	1
8	DADM10AZ-36O	Dado autobloccante M10 UNI 7474	Commerciale	3
7	DADM12AZ-36P	Dado autobloccante M12 UNI 7474	Commerciale	1
6	RON12X36X4-36M	Rondella per M12 UNI 6592	Commerciale	2
5	36T	Vite a testa svasata M12x50 UNI 5933	Commerciale	1
4	36E	Rinforzo	S 235 JR (Fe 360 B)	1
3	36A-2	Puleggia	Poliamminide	1
2	36U	Distanziale Ø40 L=48 mm	S 235 JR (Fe 360 B)	2
1	36D-2	Cavalotto	S 235 JR (Fe 360 B)	1
N°	CODICE	DESCRIZIONE	MATERIALE	Q.TÀ

N°	Data	Modifica	Eseguito da	
		<b>C.S.C. s.r.l.</b>		
Via Costituzione n°60 - 42015 Correggio (Reggio Emilia) Italy		ATTREZZATURE PER L'EDILIZIA		
Tel. +39 0522 732009 - Fax. +39 0522 732059		Sostituisce il:		Sostituito da:
www.cscedilizia.com		Dimensioni lineari non tollerate seguire tolleranze generali UNI-ISO 2768 - v		Dimensioni lineari di smussi e raccordi non tollerate seguire tolleranze generali UNI-ISO 2768 - v
Dimensioni angolari non tollerate seguire tolleranze generali UNI-ISO 2768 - v		Note:		
Scala: 1:2	Disegnato da: H.D.	Materiale: Composto	Trattamento: Zincatura a freddo	Peso kg. 4.5 Kg
Data: 02/07/12	Verificato da:	Descrizione: Carrucola di sicurezza 50 Kg autobloccante		N° Pezzi: 250
Proprietari riservata - Riproduzione vietata - La ditta tutela i propri diritti a termine di Legge				