

# PURTOP EASY T PRIMER

Primer incolore per supporti non assorbenti da utilizzarsi prima della posa di Purtop Easy T



## CAMPI DI APPLICAZIONE

Primer per superfici piastrellate prima della posa della membrana impermeabilizzante **Purtop Easy T**.

## CARATTERISTICHE TECNICHE

**Purtop Easy T Primer** è un promotore di adesione in solvente a rapida asciugatura formulato dai laboratori di R&D MAPEI, da utilizzare su superfici piastrellate prima della posa della membrana impermeabilizzante poliuretanica trasparente **Purtop Easy T**.

## AVVISI IMPORTANTI

- Non applicare **Purtop Easy T Primer** con temperature inferiori a +5°C o superiori a +35°C, o in caso di pioggia imminente.
- Prima di applicare **Purtop Easy T Primer** verificare che le superfici siano prive di oli e cere, in caso rimuovere accuratamente tali sostanze.
- Non applicare **Purtop Easy T** in una quantità superiore a quella indicata.
- Non applicare **Purtop Easy T Primer** su sottofondi umidi con umidità residua > 4% o soggetti a risalita di umidità.

## MODALITÀ DI APPLICAZIONE

### Preparazione dei supporti

I pavimenti ed i rivestimenti esistenti in ceramica, grès, klinker, ecc. devono essere ben aderenti al supporto ed esenti da sostanze che possono compromettere l'adesione, come grassi, oli, cere, vernici, ecc.

### Applicazione del prodotto

Applicare **Purtop Easy T Primer** imbevendo uno straccio pulito e asciutto e sfregando l'intera superficie della pavimentazione.

## PULIZIA DEGLI ATTREZZI

Si consiglia di lavare gli attrezzi da lavoro con diluente.

## CONSUMO

40-60 g/m<sup>2</sup>.

## CONFEZIONI

Fustini da 4 kg.

## IMMAGAZZINAGGIO

**Purtop Easy T Primer**, se conservato negli imballi originali in ambiente coperto e asciutto con una temperatura compresa fra +5°C e +35°C, ha un tempo di conservazione di 12 mesi.

## ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER LA PREPARAZIONE E LA MESSA IN OPERA

**Purtop Easy T Primer** è infiammabile. Si raccomanda di conservare lontano da fiamme e scintille, non fumare, evitare l'accumulo di cariche elettrostatiche e lavorare in ambienti ben aerati. Inoltre è corrosivo, può causare danni oculari e può provocare sonnolenza e vertigini. Durante l'uso indossare guanti e occhiali protettivi ed utilizzare le consuete precauzioni per la manipolazione dei prodotti chimici. In caso di contatto con gli occhi o la pelle lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico. Utilizzare un adeguato dispositivo di protezione delle vie respiratorie. Per ulteriori e complete informazioni riguardo l'utilizzo sicuro del prodotto si raccomanda di consultare l'ultima versione della Scheda Dati Sicurezza.

PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE.

DATI TECNICI (valori tipici)	
DATI IDENTIFICATIVI DEL PRODOTTO	
Consistenza:	liquida
Colore:	trasparente
Massa volumica (g/cm <sup>3</sup> ):	0,83
DATI APPLICATIVI	
Temperatura di applicazione permessa:	da +5°C a +35°C
Tempo di asciugatura (min):	10-15

## AVVERTENZA

*Le informazioni e le prescrizioni sopra riportate, pur corrispondendo alla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative e dovranno essere confermate da esaurienti applicazioni pratiche; pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e, comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo uso.*

Fare sempre riferimento all'ultima versione aggiornata della scheda tecnica, disponibile sul sito [www.mapei.com](http://www.mapei.com)

## INFORMATIVA LEGALE

*I contenuti della presente Scheda Tecnica possono essere riprodotti in altro documento progettuale, ma il documento così risultante non potrà in alcun modo sostituire o integrare la Scheda Tecnica in vigore al momento dell'applicazione del prodotto MAPEI.*

*La Scheda Tecnica più aggiornata è disponibile sul nostro sito [www.mapei.com](http://www.mapei.com).*

**QUALSIASI ALTERAZIONE DEL TESTO O DELLE CONDIZIONI PRESENTI IN QUESTA SCHEDA TECNICA O DA ESSA DERIVANTI ESCLUDE LA RESPONSABILITÀ DI MAPEI.**

## VOCE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di primer incolore per supporti non assorbenti (tipo **Purtop Easy T Primer** della MAPEI S.p.A.) da utilizzarsi prima della posa membrane impermeabilizzanti poliuretaniche monocomponenti trasparenti per terrazzi e balconi (tipo **Purtop Easy T** della MAPEI S.p.A.).

Il supporto in piastrelle dovrà presentarsi solido ed esente da qualsiasi parte incoerente; il supporto, pulito e asciutto, dovrà essere trattato applicando il promotore di adesione per mezzo di uno straccio imbevuto e sfregando l'intera superficie della pavimentazione.

Il promotore di adesione dovrà avere le seguenti caratteristiche:

Colore:	trasparente
Massa volumica (g/cm <sup>3</sup> ):	0,83
Tempo di asciugatura a +23°C e 50 U.R. (min):	10-15

7502-5-2019-it

La riproduzione di testi, foto e illustrazioni di questa pubblicazione è vietata e viene perseguita ai sensi di legge

