



RÖFIX H1 eco

Tassello con chiodo in acciaio

Avvertenze legali e tecniche:

Per la lavorazione dei nostri prodotti, rispettare le informazioni riportate nelle schede tecniche. Si raccomanda di considerare le norme generali e specifiche per i diversi Paesi (UNI, ÖNORM, SIA, ecc.), nonché le indicazioni delle Associazioni Professionali Nazionali.

Campi di applicazione:


Tassello a percussione con chiodo di espansione in acciaio per calcestruzzo, mattoni pieni e forati* per il fissaggio meccanico di pannelli isolanti (*Nota: rispettare la norma nazionale!).
Tipo: H1 eco.

Per applicazione a filo con la superficie per tutti i tipi di materiali isolanti in sistemi di isolamento termico.

Caratteristiche:

- Lavorazione rapida ed economica
- Omologato per tutte le classi di materiali da costruzione (A,B,C,D,E)
- Per tutti i materiali isolanti
- Per il montaggio a filo

Lavorazione:



Dati tecnici					
SAP-Art. Nr.:	2000153269	2000153270	2000153271	2000153272	2000153273
NAV-Art. Nr.:	141560	141561	141562	141563	141564
INFO	Profondità di ancoraggio: 45mm per D/E				
Imballaggio					
Unità per bancale	5.000 pz./banc.	4.000 pz./banc.	4.000 pz./banc.	3.000 pz./banc.	3.000 pz./banc.
Quantità per unità	100 pz./cartone				
Spessore	60 mm	80 mm	100 mm	120 mm	140 mm
Lunghezza	95 mm	115 mm	135 mm	155 mm	175 mm
Colore	bianco				
Indicazione di consumo	I dati di consumo sono valori indicativi e dipendono dal tipo di materiale isolante impiegato nonché dalla posizione e dall'altezza dell'edificio. Gli spessori di isolamento indicati considerano tolleranze di 10 mm di spessore del collante. In caso di vecchie costruzioni considerare eventuali maggiori spessori del vecchio intonaco.				
Conducibilità termica λ_{10} , dry	< 0,002 W/mK				
Categoria d'impiego	A (calcestruzzo)* B (mattoni pieni)* C D E				
Profondità di ancoraggio hef	25 mm				
Diametro piatto	60 mm				
Omologazione	ETA - 11/0192				
Certificati di prova	*Impiego collaudato sec. ÖNORM B6124				
Temperatura del supporto	> 5 °C				

SAP-Art. Nr.:	2000153274	2000153275	2000153276	2000153277	2000153278
NAV-Art. Nr.:	141565	141566	141567	141568	141569
INFO	Profondità di ancoraggio: 45mm per D/E				
Imballaggio					



RÖFIX H1 eco

Tassello con chiodo in acciaio

SAP-Art. Nr.:	2000153274	2000153275	2000153276	2000153277	2000153278
Unità per bancale	3.000 pz./banc.	3.000 pz./banc.	2.000 pz./banc.	2.000 pz./banc.	2.000 pz./banc.
Quantità per unità	100 pz./cartone				
Spessore	160 mm	180 mm	200 mm	220 mm	240 mm
Lunghezza	195 mm	215 mm	235 mm	255 mm	275 mm
Colore	bianco				
Indicazione di consumo	I dati di consumo sono valori indicativi e dipendono dal tipo di materiale isolante impiegato nonché dalla posizione e dall'altezza dell'edificio. Gli spessori di isolamento indicati considerano tolleranze di 10 mm di spessore del collante. In caso di vecchie costruzioni considerare eventuali maggiori spessori del vecchio intonaco.				
Conducibilità termica $\lambda_{10, dry}$	< 0,002 W/mK				
Categoria d'impiego	A (calcestruzzo)* B (mattoni pieni)* C D E				
Profondità di ancoraggio hef	25 mm				
Diametro piatto	60 mm				
Omologazione	ETA - 11/0192				
Certificati di prova	*Impiego collaudato sec. ÖNORM B6124				
Temperatura del supporto	> 5 °C				

SAP-Art. Nr.:	2000153279
NAV-Art. Nr.:	141570
INFO	Profondità di ancoraggio: 45mm per D/E
Imballaggio	
Unità per bancale	2.000 pz./banc.
Quantità per unità	100 pz./cartone
Spessore	260 mm
Lunghezza	295 mm
Colore	bianco
Indicazione di consumo	I dati di consumo sono valori indicativi e dipendono dal tipo di materiale isolante impiegato nonché dalla posizione e dall'altezza dell'edificio. Gli spessori di isolamento indicati considerano tolleranze di 10 mm di spessore del collante. In caso di vecchie costruzioni considerare eventuali maggiori spessori del vecchio intonaco.
Conducibilità termica $\lambda_{10, dry}$	< 0,002 W/mK
Categoria d'impiego	A (calcestruzzo)* B (mattoni pieni)* C D E
Profondità di ancoraggio hef	25 mm
Diametro piatto	60 mm
Omologazione	ETA - 11/0192
Certificati di prova	*Impiego collaudato sec. ÖNORM B6124
Temperatura del supporto	> 5 °C



RÖFIX H1 eco

Tassello con chiodo in acciaio

Materiale di base:	• Tassello in polietilene, chiodo in acciaio galvanizzato
Condizioni di lavorazione:	Durante la fase di lavorazione e di essiccazione la temperatura dell'ambiente circostante e del supporto non deve scendere al di sotto di +5 °C.
Lavorazione:	Montaggio „a filo con la superficie“: inserire il tassello con l'apposito martello per sistemi di isolamento termico RÖFIX allo stesso livello della superficie del materiale isolante.
Stoccaggio:	Conservare all'asciutto, proteggere dall'umidità e raggi UV (sole, luce).
Avvertenze generali:	La presente scheda tecnica sostituisce ed annulla le precedenti versioni. Le informazioni della presente scheda tecnica corrispondono alle nostre attuali conoscenze ed esperienze. I dati sono stati elaborati con la massima cura e coscienza, senza tuttavia alcuna garanzia di esattezza e completezza e senza alcuna responsabilità riguardo alle ulteriori decisioni dell'utente. I dati di per sé non comportano alcun impegno giuridico od obblighi secondari di altro tipo. I dati non esimono il cliente in linea di principio dal controllare autonomamente il prodotto sotto il profilo della sua idoneità per l'impiego previsto. I nostri prodotti sono soggetti a continui controlli di qualità sia sulle materie prime sia sul prodotto finito per garantire una qualità costante. I nostri tecnici e consulenti sono a Vostra disposizione per informazioni, chiarimenti e quesiti sull'impiego e la lavorazione dei nostri prodotti, come pure per sopralluoghi in cantiere. Le schede tecniche aggiornate sono reperibili in internet, nel sito www.roefix.com o possono essere richieste presso i nostri uffici.