

ULTRACARE EPOXY OFF GEL

Pulitore speciale ad alta viscosità per la rimozione di residui di stucchi epossidici. Grazie alla sua particolare viscosità è ideale per applicazioni a parete



DESCRIZIONE

UltraCare Epoxy Off Gel è un pulitore ad alta viscosità per la rimozione di residui di stucchi epossidici come **Kerapoxy**, **Kerapoxy CQ**, **Kerapoxy Easy Design**, ecc., da rivestimenti in ceramica o mosaico vetroso.

CARATTERISTICHE TECNICHE

UltraCare Epoxy Off Gel rimuove con facilità i residui di stucchi epossidici ed è adatto per essere utilizzato su materiali non assorbenti quali superfici in grès porcellanato, ceramica smaltata o vetro.

UltraCare Epoxy Off Gel è idoneo per la pulizia in conformità a quanto previsto dalla norma UNI 11493-1 ("*Piastrellature ceramiche a pavimento e a parete - Istruzioni per la progettazione, l'installazione e la manutenzione*").

VANTAGGI

UltraCare Epoxy Off Gel è un gel concentrato pronto all'uso. Rimuove eventuali residui, macchie o aloni di stucco epossidico senza sviluppare emissioni nocive.

L'utilizzo corretto di **UltraCare Epoxy Off Gel** non danneggia né la superficie dei rivestimenti in vetro o ceramica né le fughe.

Grazie alla sua viscosità è ideale anche per applicazioni in verticale.

AVVERTENZE

- Non usare su marmi e pietre naturali lucidate.
- Non usare su legno.
- Non usare su vasche in metacrilato.
- Prima di utilizzare **UltraCare Epoxy Off Gel** su materiali di cui non si conosce la resistenza superficiale, effettuare una prova applicativa per verificare che non si danneggi la superficie.
- Prima dell'utilizzo proteggere tutte le superfici che potrebbero essere aggredite da contatto diretto con il prodotto.
- **UltraCare Epoxy Off Gel** non danneggia le superfici metalliche o zincate; tuttavia, vista la varietà di materiali disponibili sul mercato, si consiglia sempre una prova preliminare.

MODALITÀ DI APPLICAZIONE

Agitare il prodotto prima dell'uso. Il prodotto è pronto all'uso e non necessita di diluizione. Applicare **UltraCare Epoxy Off Gel** sulla superficie da pulire mediante l'impiego di una pennellina o di un rullo e lasciare agire alcuni minuti (15-20' circa in funzione del grado di sporco). Strofinare con un tampone in Scotch-Brite® e risciacquare bene con abbondante acqua.

Su residui di stucco fresco la pulizia è molto efficace; qualora la pulizia venga effettuata quando i residui di stucco fossero completamente asciutti, o su residui di stucco particolarmente tenaci può essere necessario lasciare agire il prodotto più a lungo (fino a 30') o ripetere l'applicazione.

Per applicazioni su pavimentazioni è possibile effettuare la pulizia con monospazzola.

CONSUMO

Con 1 litro di **UltraCare Epoxy Off Gel** è possibile pulire fino a un massimo di 15 m² di superficie. Il consumo può variare in funzione della superficie da trattare e del grado di sporco.

CONFEZIONI

UltraCare Epoxy Off Gel è disponibile in taniche da 1 litro.

IMMAGAZZINAGGIO

UltraCare Epoxy Off Gel, conservato negli imballi originali, ha un tempo di conservazione di 24 mesi.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER LA PREPARAZIONE E LA MESSA IN OPERA

Per un utilizzo sicuro dei nostri prodotti fare riferimento all'ultima versione della Scheda Dati Sicurezza, disponibile sul nostro sito www.mapei.it.
PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE.

DATI TECNICI (valori tipici)

DATI IDENTIFICATIVI DEL PRODOTTO

Consistenza:	liquido
Colore:	opalescente
Massa volumica:	1,10 g/cm ³
pH:	9
Temperatura di applicazione permessa:	da 0°C a +40°C
Tempo di attesa prima del risciacquo:	15-20 minuti (30 minuti in caso di residui tenaci)

AVVERTENZA

Le informazioni e le prescrizioni sopra riportate, pur corrispondendo alla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative e dovranno essere confermate da esaurienti applicazioni pratiche; pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e, comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo uso.

Fare sempre riferimento all'ultima versione aggiornata della scheda tecnica, disponibile sul sito www.mapei.com

INFORMATIVA LEGALE

I contenuti della presente Scheda Tecnica possono essere riprodotti in altro documento progettuale, ma il documento così risultante non potrà in alcun modo sostituire o integrare la Scheda Tecnica in vigore al momento dell'applicazione del prodotto MAPEI.

La Scheda Tecnica più aggiornata è disponibile sul nostro sito www.mapei.com.

QUALSIASI ALTERAZIONE DEL TESTO O DELLE CONDIZIONI PRESENTI IN QUESTA SCHEDA TECNICA O DA ESSA DERIVANTI ESCLUDE LA RESPONSABILITÀ DI MAPEI.

11002-6-2021-I-it

La riproduzione di testi, foto e illustrazioni di questa pubblicazione è vietata e viene perseguita ai sensi di legge

