

DESCRIZIONE

Programmatore automatico a due vie. Effettua fino a tre irrigazioni al giorno per ciascuna linea. Ha solo tre tasti per programmare con facilità. Il display di grande formato comunica chiaramente con simboli e numeri tutte le informazioni necessarie. Tempi di irrigazione da un minuto a 23 ore e 59 minuti. Programmazione settimanale con esclusione dei singoli giorni. Permette di visualizzare i programmi inseriti e di effettuare cancellazioni. Funzione manuale implementabile da 15 a 60 min. Impostazione del giorno corrente. Dotato di filtro lavabile. Attacco rubinetto 3/4" (20-27 mm). Funziona con una batteria alcalina da 9 V sufficiente per l'intera stagione (indicatore digitale dello stato di carica). Parte elettronica resistente alla pioggia e all'umidità. Collegabile con il sensore di pioggia Rain Sensor, per un'irrigazione assolutamente senza sprechi. Pressione di esercizio da 0,5 a 10 bar. Controllato e testato al 100%.

INGOMBRI

- Larghezza: 96 mm
- Altezza: 225 mm
- Profondità: 108 mm
- Peso: 673 g

MATERIALI

- corpo: ABS
- attacco rubinetto: PA66
- filtro: acciaio inox, gomma

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Diametro filetto entrata: 3/4"
- Diametro filetto uscita: 3/4"
- Sistema di aggancio rapido uscita: Quick-Click System
- Pressione (di utilizzo): 0,5 - 10 bar
- Uscite: 2
- Programmi: 3
- Tipo programmi: per linea, personalizzabile
- Frequenza irrigazione: 6 al giorno, 1 a settimana, con esclusione dei singoli giorni
- Durata irrigazione min: 00:01'
- Durata irrigazione max: 23:59'
- Sensore pioggia: con filo
- Alimentazione: 1x9V
- Garanzia (anni): 2

CARATTERISTICHE IDRAULICHE

Bar	0,5	1	2	2,5	3	4	5
l/min	14	19	27	30	33	38	42