

# PRODOTTO REALIZZATO CON UN PROCESSO DI QUALITÀ CERTIFICATA

AZIENDA CERTIFICATA  
UNI EN ISO 9001/08



reg. n° 3774



L'azienda è Affidabile in quanto adotta  
una Carta dei Servizi  
verificata dal Centro Studi CODACONS



## P180 RASANTE COLLANTE

## RASANTE P190

### DESCRIZIONE DEL PRODOTTO E CONFEZIONAMENTO



Il **P180** è un rasante-collante fibrorinforzato a base di cemento bianco ed inerti. Contiene il 20% di palline di vetro espanso proveniente da trattamento di recupero. Confezionato in sacchi da Kg 20.

**P190** è un rasante fine a base di cemento bianco, calce ed inerti. Confezionato in sacchi da kg. 10.

### P180 RASANTE-COLLANTE E P190 RASANTE FINE SONO PRODOTTI SPECIALI PER IL MONTAGGIO E LE FINITURE DI TUTTI I PANNELLI PREFEDIL

**P180 RASANTE COLLANTE** Speciale per la posa di tutti i pannelli PREFEDIL, Alfa - Laterite - Brik, va applicato sui profili ad incastro dei pannelli. Speciale per la finitura delle superfici dei pannelli PREFEDIL. Con una mano a riempire in senso orizzontale ed una in senso verticale. La speciale formula con le perline di vetro e la presenza di fibre che, costituiscono il reticolo di armatura, rendono il **P180** di facile applicazione, scorrevole, aderente e resistente alle sollecitazioni con una caratteristica antiritiro. Ricopre spessori da 1 mm fino a 10 mm, non cola, e mantiene tempi costanti di indurimento. Una volta effettuata la seconda mano con il **P180** si può passare alla "finitura a civile" con un frattazzo a spugna oppure si può applicare il rasante **P190** per ottenere una "finitura liscia" pronta per le opere di tinteggiatura. Il rasante-collante **P180** può essere utilizzato per l'applicazione di rivestimenti ceramici, per la posa del battiscopa, etc.


**RASANTE P190** È un rasante di finitura di granulometria fine, fa ottenere superfici lisce e porose così da renderle aderenti a tutte le successive applicazioni di tinteggiatura e finitura.



1. 2. Applicare il P180 sui bordi dei pannelli e/o sui profili ad incastro. Nei pannelli pieni il collante viene posto sul profilo centrale.



3. I tempi di presa sono tali da consentire la successiva finitura delle superfici.




4. Pulire la parete da eventuali eccessi di collante subito a fresco. Finita la parete predisporre le tracce per eventuali impianti che andranno poi chiuse con la Malta M330 o con lo stesso P180.



**5. 6. 7.** Preparare l'impasto del P180 nelle quantità definite ed applicare direttamente alle pareti. La prima mano, che serve a riempire con 2-3 mm di spessore, va effettuata con la spatola lunga (americana) in tutte le direzioni che rimangono più comode. L'ultima passata della mano a riempire va effettuata in senso orizzontale, questo è importante perché con la spatola lunga si riesce a livellare tre file di pannelli sovrapposti.

**8.** Inizio seconda mano di rasatura.



**8. 9.10.** A distanza di un'ora circa, sulla prima applicazione indurita e fresca, si può applicare la seconda mano sempre con la spatola lunga in senso verticale.

**11. 12.** Per una "finitura a spugna" si può procedere direttamente con il frattazzo a spugna sulla parete così preparata. Si ottiene una superficie piana e porosa che grazie alle palline di vetro è resa uniforme con semplici operazioni.



**13. 14. 15. 16.** Per una "finitura liscia", prima dell'indurimento definitivo, si passa ad una terza mano di rasatura applicata con la spatola corta utilizzando il rasante P190.

## SETTORE DI APPLICAZIONE P180 - P190

Il **P180** e il **P190** sono rasanti che possono essere applicati per la finitura di tutti gli intonaci premiscelati a base cemento.

I rasanti **P180** e **P190** sono particolarmente indicati nella finitura di pareti sulle quali poi vanno applicati i rivestimenti ceramici in quanto totalmente compatibili con tutti i collanti a base cemento.

Le superfici trattate con il **P180** e **P190** sono quelle più apprezzate dai professionisti per tutte le successive opere di tinteggiatura e di finitura, perché sono più resistenti, non spolverano, facilitano notevolmente le opere di carteggiatura perché non intasano le superfici abrasive e mantengono la traspirazione delle superfici.

Per le indicazioni di utilizzo seguire le istruzioni poste sul sacco di confezionamento.

La gamma dei prodotti PREF.EDI.L comprende collanti e rasanti utili per le diverse applicazioni. Per ogni eventuale informazioni consultare il sito [www.prefedil.it](http://www.prefedil.it) o contattare 0761.608806.