




Guida UNI



	Profilo					Pallet								
	Codice	Dimensioni mm			Peso kg/m	Spessore mm	Confezioni per pallet	Profili per confezione	Profili per pallet	Totale metri per pallet	Peso per pallet kg	Dimensioni pallet cm		
G20	G20.060.300	22	20	22	0,298	0,6	32	20	640	1920	571	48	44	300
G30	G30.060.300	30	30	30	0,384	0,6	20	16	320	960	369	57	31	300
G38	G38.060.300	30	38	30	0,456	0,6	28	12	336	1005	458	49	53	300
G50	G50.060.300	32	50	32	0,533	0,6	18	12	216	648	345	64	59	300
G55	G55.060.300	32	55	32	0,557	0,6	18	12	216	648	361	68	59	300
G75	G75.060.300	32	75	32	0,662	0,6	15	8	120	360	238	46	28	300
G100/6	G100.060.300	32	100	32	0,768	0,6	10	8	80	240	184	60	33	300
G100/8	G100.080.300	32	100	32	1,024	0,8	10	8	80	240	246	60	33	300

Profilo rigido con sezione ad U a lati uguali, utilizzato prevalentemente come guida per profili omega o montanti e come profilo perimetrale. Realizzato in acciaio zincato DX51D nelle lunghezze standard 3,0 m (cod. XXX.XXX.300) e 4,0 m (cod. XXX.XXX.400)

Guida a norma DIN



	Profilo					Pallet								
	Codice	Dimensioni mm			Peso kg/m	Spessore mm	Confezioni per pallet	Profili per confezione	Profili per pallet	Totale metri per pallet	Peso per pallet kg	Dimensioni pallet cm		
G50A	G50A.060.300	40	50	40	0,600	0,6	20	12	240	720	432	64	59	300
G55A	G55A.060.300	40	55	40	0,624	0,6	20	12	240	720	456	68	59	300
G75A	G75A.060.300	40	75	40	0,720	0,6	15	8	120	360	259	76	32	300
G100A/6	G100A.060.300	40	100	40	0,840	0,6	12	8	96	288	242	60	40	300
G100A/8	G100A.080.300	40	100	40	1,120	0,8	12	8	96	288	323	60	40	300
G125A	G125A.060.300	40	125	40	0,960	0,6	10	8	80	240	230			
G150A	G150A.060.300	40	150	40	1,079	0,6	20	4	80	240	259			

Profilo rigido con sezione ad U a lati uguali, utilizzato prevalentemente come guida per montanti. Realizzato in acciaio zincato DX51D nelle lunghezze standard 3,0 m (cod. XXX.XXX.300) e 4,0 m (cod. XXX.XXX.400). Profilo a norma DIN 18 182.