

SINTOLIT VERTICALE

Mastice-stucco per marmo poliestere in pasta per marmo e pietra a rapido indurimento ed elevata capacità di adesione e tenuta anche all'esterno. Grazie a queste caratteristiche, il mastice per marmo Sintolit solido è un prodotto ideale per l'incollaggio e la stuccatura del marmo, ceramica e pietra si può utilizzare anche sulle superfici in verticale. Sintolit può essere inoltre utilizzato per la ricostruzione di parti mancanti.

DATI TECNICI

- Aspetto: pasta cremosa tixotropica;
- Colori disponibili: bianco, paglierino e nero;
- Indice di tixotropia: 6,52;
- Rapporto di miscelazione: 100:3 in volume (=3%);
- Tempo di lavorazione (Pot Life): 3 minuti;
- Tempo di indurimento finale: 30 minuti

APPLICAZIONE

Prima di applicare lo stucco per marmo sulla superficie da riparare occorre pulirla accuratamente da terriccio o polvere. La superficie deve essere ben asciutta per permettere al mastice di aderire facilmente alle parti che devono essere incollate o stuccate. Si consiglia l'uso dei guanti protettivi. Prelevare la quantità di mastice che occorre dal barattolo, aggiungere l'indurente in pasta in proporzione del 2/3 % del mastice, mescolare bene con una spatola, stendere il mastice sulle parti da incollare o da stuccare e attendere circa 7/8 minuti che lo stucco si secchi. L'essiccazione è completa quando tastando lo stucco con un polpastrello non rimane l'impronta del dito. La velocità di essiccazione dipende anche dalla temperatura esterna. A questo punto, il materiale è pronto per essere carteggiato, levigato e lucidato con gli abrasivi per il marmo. Gli utensili possono essere puliti con alcool etilico, acetone puro o diluente nitro.

Vantaggi

I vantaggi dello stucco per marmo stanno nella sua ottima tenuta, nella possibilità di lavorarlo con gli stessi macchinari usati per il marmo, nella sua capacità di incollare perfettamente molti tipi di pietra naturale.