

Tester Multimetro Digitale



DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

- Display: massimo 6000
- True RMS
- Tecnologia non-contact voltage detection
- Distinzione in tempo reale di linea e neutro
- Voltaggio DC: 600mV/6V/60V/600V/1000V $\pm(0.5\% + 3)$
- Voltaggio AC: 6V/60V $\pm(0.8\% + 3)$ 600V/750V $\pm(1.0\% + 10)$
- Corrente DC: 60 μ A/60mA/600mA $\pm(0.8\% + 3)$ 10A $\pm(1.2\% + 3)$
- Corrente AC: 60mA/600mA $\pm(1.0\% + 3)$ 10A $\pm(1.5\% + 3)$
- Resistenza: 600 Ω /6k Ω /60k Ω /600k Ω /6M Ω $\pm(0.8\% + 3)$; 60M Ω $\pm(1.0\% + 30)$
- Capacità: 10nf $\pm(4.0\% + 30)$ 100nf/1000nf/10 μ F/100 μ F/1000 μ F $\pm(4.0\% + 3)$ 10mf/100mf $\pm(5.0\% + 3)$
- Frequenza: 10Hz/100Hz/1000Hz/10KHz/100KHz/1000KHz/10MHz $\pm(1.0\% + 3)$
- Ciclo: 1%~95% $\pm(2.0\% + 3)$
- Test per diodi
- Con display illuminato
- Funzione luce lampeggiante
- Indicatore di carica della batteria con segnalazione acustica