

SINTOLEGNO – SINTOLIT FAI DA TE LEGNO – TUBETTO LEGNO

SCHEDA TECNICA

Cosa è : mastice stucco bi-componente(mastice + induritore).

Utilizzo : incollaggio e stuccatura di pezzi di legno. resina poliestere e fibra di legno

Data Storici : Sintolegno è stato il primo mastice-stucco poliestere per legno. Esso è stato inventato dal dr Silvio Bandini nel 1969. Nonostante numerosi tentativi di imitazione, Sintolegno rimane il prodotto più venduto ed apprezzato, specialmente nei mercati dove l'aspetto qualitativo è particolarmente valutato.

Fabbricazione : il prodotto viene controllato da tecnici specializzati in ogni fase della produzione, al fine di garantire sempre la stessa ottima qualità.

Caratteristiche : Sintolegno è caratterizzato da indurimento rapido ed adesione fortissima.

Proprietà : Sintolegno è un prodotto che :

- se conservato a temperatura ambiente, conserva inalterate le caratteristiche ben oltre il periodo di garanzia (12 mesi) ;
- non contiene solventi tossici nella formulazione ;
- è fabbricato con impianto di sottovuoto per eliminare l'aria nel composto, a garanzia di qualità e reale quantità volumetrica.

Sintolegno, una volta catalizzato, assume le stesse proprietà fisiche e meccaniche del legno. Può quindi essere facilmente lavorato, piallato, forato e segato. Non cala di volume dopo l'indurimento.

Colori standard: chiaro - chiaro/scuro - noce - scuro -bianco (per laccati) inoltre, esso è colorabile : con ossidi di ferro o coloranti universali

Modo d'uso : pasta pulire ed asciugare le superfici. Prelevare la quantità necessaria di prodotto e aggiungere l'induritore nella misura di un 2 — 3 %. Mescolare bene ed applicare

Lavorabilità : . 3 — 5 minuti

Indurimento : in 30 — 60 minuti in relazione alla temperatura ambientale

Suggerimenti : attenzione a non mettere a contatto pezzi di prodotto indurito o utensili sporchi di induritore con il prodotto nel barattolo

Pulizia : ... mani ed oggetti possono essere puliti con alcool o acetone

Stoccaggio : . Conservare il prodotto a barattolo chiuso ed in luogo fresco.

Garanzia : 12 mesi

Temp. Applic Sintolegno può essere usato a temperatura da + 50C a + 500C

Temp. Esercizio: una volta applicato correttamente, Sintolegno resiste da — 50C a + 1000C

Avvertenze : contiene stirolo. Tenere lontano da fiamme e calore. Non respirare i vapori. Usare indumenti di protezione. Evitare il contatto con occhi e pelle. Tenere lontano dalla portata dei bambini. Leggere la scheda di sicurezza fornita da fabbricante.