



Gomito a 90° con derivazione filettata maschio

- Installazione senza smontaggio
- Idoneo per tubi in PE e PEX
- Acqua PN16
- Materiale: PP
- Guarnizione: NBR per acqua potabile
- Filetto maschio: ISO 7 (conico)

d [mm]	R [inch]	PN	Codice	SP	GP	kg	
20	½	16	158 400 047	1	200	0,041	
20	¾	16	158 400 048	1	200	0,043	
25	½	16	158 400 049	1	150	0,062	
25	¾	16	158 500 050	1	150	0,062	
25	1	16	158 400 051	1	150	0,067	
32	½	16	158 400 052	1	100	0,100	
32	¾	16	158 400 053	1	100	0,098	
32	1	16	158 400 054	1	100	0,105	
40	1	16	158 400 055	-	50	0,159	
40	1 ¼	16	158 400 056	-	50	0,175	
40	1 ½	16	158 400 057	-	50	0,175	
50	1 ¼	16	158 400 058	-	40	0,301	
50	1 ½	16	158 400 059	-	35	0,316	
63	1 ¼	16	158 400 060	-	15	0,478	
63	1 ½	16	158 400 061	-	15	0,492	
63	2	16	158 400 062	-	15	0,513	
63	2 ½	16	158 400 063	-	15	0,534	
75	2 ½	16	158 400 064	-	12	0,932	
75	3	16	158 400 065	-	10	0,969	
90	3	16	158 400 066	-	5	1,421	
90	4	16	158 400 067	-	4	1,598	
110	3	16	158 400 068	-	2	2,168	
110	4	16	158 400 069	-	2	2,239	

d [mm]	R [inch]	D [mm]	L [mm]	I1 [mm]	I2 [mm]	I3 [mm]	H [mm]	
20	½	45	67	54	19	14	41	
20	¾	45	67	54	19	15	42	
25	½	53	75	59	21	14	44	
25	¾	53	75	59	21	15	46	
25	1	53	75	59	21	17	48	
32	½	64	87	66	23	14	49	
32	¾	64	87	66	23	15	51	
32	1	64	87	66	23	17	53	
40	1	75	102	76	26	17	60	
40	1 ¼	75	102	75	26	20	62	
40	1 ½	75	102	75	26	20	62	
50	1 ¼	97	119	88	30	20	70	
50	1 ½	97	117	88	30	20	70	
63	1 ¼	114	144	104	35	20	81	
63	1 ½	114	144	104	35	20	81	
63	2	114	144	104	35	24	85	
63	2 ½	114	144	104	35	28	89	
75	2 ½	135	180	133	41	28	101	
75	3	135	180	133	41	30	104	
90	3	161	207	150	44	30	116	
90	4	161	207	150	44	36	122	
110	3	185	242	175	53	30	131	
110	4	185	242	175	53	36	138	

2 85 A07 001