



Nanoflow

953

Misura

Confezione

Canalina in ABS
- griglia piastrellabile AISI 316

	953.101.8	L. 300	1 - 2kg	C14
	953.701.8	L. 500	1 - 3kg	C14
	953.801.8	L. 600	1 - 3kg	C14
	953.901.8	L. 700	1 - 3kg	C14
	953.201.8	L. 800	1 - 3kg	C14
	953.301.8	L. 900	1 - 3kg	C14



Altezza pavimentazione all'interno della griglia 14 mm

Nanoflow mosaic

953.05

Misura

Confezione

Canalina in ABS
- griglia piastrellabile AISI 316
per mosaico (min. 8 mm)

	953.801.8.05	L. 600	1 - 3kg	C14	new
	953.901.8.05	L. 700	1 - 3kg	C14	
	953.201.8.05	L. 800	1 - 3kg	C14	new

Nuovo design del profilo



Altezza pavimentazione all'interno della griglia 8 mm

Caratteristiche comuni



1. Dry spot, le canaline sono dotate di speciali fessure per il drenaggio dell'acqua residua che filtra attraverso la pavimentazione
2. Fornito completo di impermeabilizzazione perimetrale
3. Tutte le coperture/griglie disponibili sono in acciaio inox AISI 316
4. Supporti per facilitare la posa e la messa a bolla