

## SCHEDA TECNICA N° 10

Edizione 1 / Revisione Giugno 2008



# Stucco in Pasta FERONIA

### DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Lo **Stucco in Pasta FERONIA** è uno stucco a spatola per muri e legno. Di facile applicazione e carteggiabilità: è indicato per riempire le irregolarità delle superfici e fenditure di piccole dimensioni.

È sopraverniciabile con idropitture e con smalti lucidi o opachi di tipo alchidico.

### INDICAZIONI DI IMPIEGO

Esclusivamente per interni. Su pareti è consigliabile, prima di rasare far precedere una mano di **Fissativo Isolante Acrilico FERONIA 1:4** e ripetere l'operazione dopo la carteggiatura, prima di applicare le mani a finire.

Spessori eccessivi sono da evitare.

### CARATTERISTICHE DI IDENTIFICAZIONE

Tipo di legante	copolimero vinil-versatico
Peso specifico	Kg/L 1,800 ± 0,1
Viscosità	in pasta
Colore	bianco

### INDICAZIONI PER L'APPLICAZIONE

Temperatura dell'ambiente	min. +5°C max. +40°C
Temperatura del supporto	min. +5°C max. +30°C

## MODALITÀ DI APPLICAZIONE

### Applicazione

a spatola

Tipo di diluente

acqua per la pulizia degli attrezzi

## ESSICCAZIONE O INDURIMENTO A 23°C E 50% U.R.

Tempo di essiccazione al tatto

1 h

Tempo di essiccazione apparente completo

4 - 6 h

Tempo di ripresa (sovrapposizione delle mani di finitura)

24 h

## INDICAZIONI PER L'IMMAGAZZINAMENTO

Temperatura di conservazione

min. +5°C max. +40°C

## INDICAZIONI DI SICUREZZA

Classificazione di legge del prodotto in relazione alla sua pericolosità: questo preparato **NON** è classificabile ai sensi delle leggi vigenti.