

RIMOTORE PREPARATORE CONCENTRATO

**PIETRA E AGGLOMERATI, GRES PORCELLANATO,
AGGLOMERATI CEMENTIZI, CEMENTO, COTTO,
MATTONI FACCIA VISTA, KLINKER**



FASEZERO è un rimotore detergente specifico per la preparazione al trattamento con **SALVATERRAZZA®** di superfici in pietra naturale, gres, cemento, cotto e klinker. Sgrassa a fondo ed elimina lo sporco più ostinato. In caso di errate applicazioni è idoneo per rimuovere l'eccesso di **SALVATERRAZZA®** e di trattamenti idro oleo repellenti non filmanti.



RESA

Con un litro di prodotto faccio:

Non diluito **fino a 10 m²**

Diluito **fino a 30 m²**

La resa è indicativa

Confezioni

1 litro: cartoni da 12 pezzi.

5 litri: cartoni da 4 pezzi.

AVVERTENZE

- Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- Non disperdere nell'ambiente dopo l'uso.

TEMPERATURE

Temperature di stoccaggio: da 5° a 30° C
Il prodotto va applicato su materiale con temperatura compresa tra 5° e 30° C.

A COSA SERVE

- Prepara le superfici al trattamento protettivo consolidante **SALVATERRAZZA®**, sgrassando e rimuovendo lo sporco più tenace
- Rimuove l'eccesso di **SALVATERRAZZA®** e di altri impermeabilizzanti non filmanti, in caso di errata applicazione

I VANTAGGI

- Contiene ingredienti biodegradabili
- Migliora l'assorbimento di **SALVATERRAZZA®**
- Alta performance
- Risultato sicuro
- Azione rapida
- Intensa azione pulente
- VOC free

COME SI USA

Diluizione: A seconda dell'impiego.

Istruzioni di applicazione:

Preparazione di superfici prima dell'applicazione di SALVATERRAZZA®: bagnare preventivamente la superficie con acqua. Diluire 1:5, stendere e lasciare agire 2-3 minuti. Intervenire con spazzolone, monospazzola o spugna abrasiva. Raccogliere la soluzione con aspiraliquidi o straccio e risciacquare accuratamente con acqua. Per una pulizia più energica diluire 1:3. Su superficie asciutta e pulita, procedere con l'applicazione di **SALVATERRAZZA®** o di altri trattamenti idro oleorepellenti non filmanti.

Per rimuovere l'eccesso di SALVATERRAZZA® o di altri trattamenti idro oleorepellenti non filmanti in caso di errata applicazione: stendere con pennello o spruzzare il prodotto non diluito direttamente sulla superficie. Dopo circa 15 minuti, strofinare con spazzolone o monospazzola e risciacquare accuratamente con acqua. In caso di trattamenti tenaci, ripetere l'applicazione. Su superficie asciutta, si consiglia di rafforzare la protezione con una mano di **SALVATERRAZZA®**.

Attenzione:

*Non usare su marmi e pietre lucidate nuovi e legno.
Evitare il contatto con superfici metalliche (nel caso sciacquare subito).
Effettuare sempre un test preventivo su una piccola porzione di superficie.
Su mattoni e cotto si consiglia un lavaggio di neutralizzazione con **DETERDEK PRO** dopo l'impiego di **FASEZERO**.*