

PROTETTIVO IDRO OLEO REPELLENTE RAVVIVANTE

PIETRA E AGGLOMERATI, MARMO, GRANITO



STONEPLUS penetra in profondità nel materiale e lo protegge a lungo dallo sporco di natura acquosa ed oleosa. Ravviva anche le fughe, non ingiallisce e resiste ai raggi UV



RESA

Con un litro di prodotto faccio:

Pietre lucide 30/50m²

Pietre grezze 15/25m²

Le rese sono indicative e si intendono per mano

Confezioni

375 ml: cartoni da 12 pezzi.

1 litro: cartoni da 6 pezzi.

5 litri: cartoni da 4 pezzi.

AVVERTENZE

- Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- Non disperdere nell'ambiente dopo l'uso.
- L'utilizzo della monospazzola è consentito se il macchinario è integro in tutte le sue parti.

TEMPERATURE

Temperature di stoccaggio: da 0° a 30° C
Il prodotto va applicato su materiale con temperatura compresa tra 5° e 30° C.

A COSA SERVE

- Protegge ed esalta il colore originale delle pietre naturali lucide, levigate, grezze e anticate.
- Penetra in profondità nel materiale, proteggendolo dalle macchie e dallo sporco di natura acquosa e oleosa.
- Ideale per davanzali, top, rosoni, decori.
- Perfetto per interni ed esterni.

I VANTAGGI

- Dona un effetto tonalizzante su tutte le finiture.
- Per interni ed esterni.
- Non ingiallisce, resiste ai raggi UV, e la sua protezione dura a lungo nel tempo.
- Resa elevatissima.
- Elimina le magrosità del granito.
- Non crea film superficiale.
- Le superfici trattate sono idonee al contatto alimentare.

COME SI USA

No diluizione: pronto all'uso.

Applicazione: Applicare **STONEPLUS** su materiale asciutto e pulito, con un pennello o un altro applicatore. Massaggiare durante l'applicazione con un panno in modo da aiutare la penetrazione del prodotto e rimuovere completamente l'eccesso. La superficie è calpestabile dopo 8 ore. Per ottenere una maggiore tonalizzazione, applicare più mani di prodotto ad almeno 8 ore una dall'altra.

Manutenzione: soluzione diluita di **CLEANER PRO**.

SOLO PER USO PROFESSIONALE: su superfici verticali applicare a spruzzo (sistema airless) dosando il prodotto a rifiuto e utilizzando gli opportuni DPI, come da indicazioni in scheda di sicurezza.

Attenzione:

Una volta trattata con **STONEPLUS**, la pietra non può essere riportata allo stato originale, prima di trattare la superficie verificare su una piccola porzione l'effetto tonalizzante.

Su alcuni materiali posati esternamente si consiglia di applicare il prodotto annualmente per mantenere ottimale l'effetto estetico ravvivante.

Non protegge dalle aggressioni acide.

Non applicare il prodotto nel caso sia prevista pioggia.