

IDRO OLEOREPELENTE PER SUPERFICI NON LUCIDE

**PIETRA E AGGLOMERATI NON LUCIDI, COTTO,
KLINKER, CEMENTO**



W68 è un prodotto in base acqua che si può stendere anche su superfici con umidità residua.



RESA

Con un litro di prodotto faccio:

Cotto	imprunetino rustico, levigato	15-20 m ²
Cemento, Cotto	fatto a mano, tavelle, mattoni, spagnolo	7-10 m ²
Pietra		10-20 m ²

Le rese sono indicative e si intendono per mano

Confezioni

1 litro: cartoni da 12 pezzi.
5 litri: cartoni da 4 pezzi.

AVVERTENZE

- Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- Non disperdere nell'ambiente dopo l'uso.
- Il prodotto teme il gelo in canestro. Conservare a temperatura ambiente.
- Per essere trattato, un pavimento esterno deve essere posato a regola d'arte e cioè rispondere a tutti i requisiti richiesti dal caso, come ad esempio: il rispetto delle pendenze, la corretta realizzazione di giunti di dilatazione, il perfetto isolamento del terreno, la comprovata ingelività del materiale.

TEMPERATURE

Temperature di stoccaggio: da 5° a 30° C.
Il prodotto va applicato su materiale con temperatura compresa tra 10° e 30° C.

A COSA SERVE

- Impregna e protegge dagli sporchi oleosi, materiali assorbenti come pietre naturali grezze, cotto e cemento
- Antimacchia: ostacola l'assorbimento di macchie comuni di origine oleosa e acquosa
- È indicato sia in pavimentazioni interne che esterne
- In pavimentazioni interne come protettivo di base prima della cera
- Ha proprietà anti-graffiti: proteggendo la superficie consente una facile rimozione dei graffi in fase di pulitura

I VANTAGGI

- Effetto naturale: non altera l'aspetto originale della superficie
- Prodotto a base acqua, non contiene solventi idrocarburici: trattamento più ecologico e tempi di lavoro drasticamente ridotti perché può essere applicato anche su superfici con umidità residua
- Non crea film superficiale
- Non altera l'ingelività del cotto
- Ottimo anche per le superfici in cemento
- Le superfici trattate sono idonee al contatto alimentare
- Prodotto a bassissime emissioni di VOC: classificato EC1Plus
- Contribuisce al raggiungimento di crediti per il LEED

COME SI USA

No diluizione: pronto all'uso.

Superfici interne in cotto e pietra naturale e cemento: Su superficie asciutta e pulita stendere con pennello o vello una mano di **W68**, in modo regolare, impregnando bene anche le fughe. Dopo 4 ore stendere una mano di cera di finitura a seconda dell'effetto estetico desiderato (**MATT** naturale, per un effetto lucido usare **LONGLIFE**, se disponibile per la vendita). In caso di materiali assorbenti, applicare dopo 1 ora dalla prima mano di cera, un'ulteriore mano di cera di rinforzo. Per la manutenzione ad effetto satinato applicare una mano di **SATIN**.

Superfici esterne in cotto, pietra naturale e cemento: Su superficie asciutta e pulita stendere con pennello o vello 2 mani di seguito di **W68** in modo regolare impregnando bene anche le fughe. Rimuovere eventuali eccessi di prodotto non assorbito tamponando con panno in microfibra, prima che il prodotto asciughi.

Manutenzione: soluzione diluita di **CLEANER PRO**.

Attenzione:

*Provare il prodotto su una piccola porzione di superficie per verificare eventuali cambi di colore.
Non applicare il prodotto all'esterno nel caso sia prevista pioggia.
Non protegge dalle aggressioni acide.*