

Aspiratore di sicurezza con pulizia filtro automatica, 30 l, classe L

VCE 33 L AC

Numero d'ordine 444.111



Aspiratore di sicurezza con pulizia filtro automatica, 30 l, classe L

- + Adattatore agganciabile al coperchio dell'aspiratore per il fissaggio di L-BOXX e Tanos Systemer.
- + La turbina ad alto rendimento assicura una elevata depressione unita ad un forte potere aspirante
- + Potenza di aspirazione costante grazie alla pulizia automatica continua del filtro
- + Il filtro piatto pieghettato con Nano-rivestimento e teflon consente uno sfruttamento ottimale del volume del recipiente.
- + Con presa ed interruttore automatico ON/OFF
- + La regolazione della portata volumetrica evita l'effetto vacuum sulla superficie durante la lavorazione
- + Adatto per aspirazione liquidi: con controllo elettronico del livello
- + Il ritardo all'avviamento limita la corrente di spunto, mentre il ritardo al disinserimento (15 secondi di giro per inerzia) assicura l'aspirazione completa dei residui di polvere presenti nel tubo
- + Robusto recipiente a doppia parete con maniglia integrata per facili operazioni di svuotamento
- + Il tubo d'aspirazione antistatico impedisce la formazione di cariche elettrostatiche
- + Dotato di due grandi ruote e due ruote pivotanti in metallo
- + Il canale dell'aria di raffreddamento, fornito di filtro per lo sporco grossolano, protegge il motore dall'ingresso dell'aria esterna aumentandone, così, la durata. (Il filtro PES per polveri fini è disponibile come accessorio)
- + Sostituzione facile e semplice del filtro.
- + Con gancio per tubo flessibile ed accessorio per fissare il cavo di alimentazione elettrica
- + Con 4 fori (2 per lato) utili all'ancoraggio tramite cinghie di sicurezza o per fissare la Giraffa.
- + Suggerimento: con funzione pulizia filtro disattivata impiegare il sacchetto filtrante, con funzione pulizia filtro attiva usare il sacco di smaltimento
- + Aspiratore di sicurezza classe L, idoneo per tutte le polveri con valori AGW > 1 mg/m³

Attributi tecnici

Potenza assorbita watt	1400 watt
Portata aria max.	4500 lt./min
Max. depressione	25000 Pa
Superficie filtrante	5000 cm ²
Volume contenitore	30 lt.
Capacità liquido	17 lt.
Presa di corrente	100-2400 watt
Dimensioni (L x La x A)	565 x 385 x 565 mm
Lunghezza cavo	7,5 mt.
Peso	15,2 kg

Dotazione

Tubo di aspirazione antistatico Ø 32 mm x 4 m con attacco a clip incl. regolazione dell'aria secondaria e adattatore di aspirazione SAD-C D25-32AS	406.708
1 attacco L-BOXX®	445.169
1 filtro pieghettato sottile PES L/M/H	445.118
1 sacchetto filtrante in tessuto non tessuto classe L/M	445.088
1 sacco di smaltimento PP	445.061
1 adattatore Ø 25-32 mm, antistatico	445.029
fermatubo	2 pezzi