

Levigatrice per pareti e soffitti Giraffa con sistema a teste intercambiabili

GE 7 + MH-X + SH

Numero d'ordine 494.550



Levigatrice per pareti e soffitti Giraffa con sistema a teste intercambiabili

- + Elettronica con stabilizzazione del numero di giri, avviamento progressivo, protezione contro il sovraccarico e preselezione del numero di giri con rotella di regolazione
- + Macchina leggera, molto maneggevole con comfort d'uso ottimale. Permette un lavoro poco faticoso ed ergonomico
- + Dotato di un sistema innovativo a teste intercambiabili. Le teste si montano e smontano con un semplice clic
- + Testa di levigatura rotorbitale con corsa di 4 mm, per superfici in qualità Q3 e Q4 perfettamente lavorate
- + Facilmente manovrabile: con bilanciamento ottimale fra motore e testa di levigatura
- + Decenni di collaudata tecnologia FLEX hanno portato allo sviluppo di un efficiente albero flessibile per la trasmissione sicura ed affidabile della potenza dal motore alla testa. Questo principio costruttivo permette la notevole riduzione del peso della testa di levigatura offrendo una maneggevolezza ottimale.
- + La testa di levigatura snodata assicura un'elevata flessibilità adattandosi perfettamente a tutte le pareti e soffitti.
- + L'efficiente aspirazione fra la spazzola perimetrale e il platorello, impedisce la prematura occlusione degli abrasivi, per un ambiente di lavoro privo di polvere
- + Possibilità di collegamento per aspiratori di sicurezza FLEX con il sistema Clip FLEX sul tubo di guida
- + Interruttore con protezione dalla polvere
- + Molto flessibile grazie ad una prolunga opzionale (accessorio) di 500 mm per ambienti con altezze maggiori, montabile senza l'uso di attrezzi
- + Particolarmente indicata per la levigatura di pannelli in cartongesso e termoisolanti e per la preparazione ai lavori di verniciatura
- + La lavorazione di grandi superfici e altezze degli ambienti fino a 3,40 m è possibile mediante l'impiego opzionale della GM 340
- + Agevole trasporto della macchina e degli accessori con l'innovativo sistema di trasporto in tessuto. La Giraffa non deve essere montata, anzi è sempre subito pronta per l'uso.

Attributi tecnici

| | |
|-----------------------------|-----------------|
| Potenza assorbita | 710 watt |
| Potenza erogata | 410 watt |
| Numero di giri a vuoto | 1100-1650 /min. |
| Numero di corse a vuoto | 3100-4600 /min. |
| Ø abrasivo | 225 mm |
| Attacco utensile | a strappo |
| Angolo d'inclinazione testa | 100 ° |
| Lunghezza | 1520 mm |
| Lunghezza cavo | 5,0 mt. |
| Peso | 4,2 kg |

Dotazione

| | |
|--|---------|
| 1 testa di levigatura rotorbitale MH-X | 457.205 |
| 1 anello di serraggio rapido Clip SH-FC 32 | 406.023 |
| Tubo di aspirazione antistatico 32 mm Ø x 4 m con attacco a scatto e manicotto, con regolazione dell'aria secondaria | 406.708 |
| 1 borsa di trasporto | 408.867 |