



Montante UNI



	Profilo					Pallet						
	Codice	Dimensioni mm			Peso kg/m	Spessore mm	Confezioni per pallet	Profili per confezione	Profili per pallet	Totale metri per pallet	Peso per pallet kg	Dimensioni pallet cm b h l
M29	M29.060.300	30	29	30	0,456	0,6	20	16	320	960	599	48 50 300
M49	M49.060.300	44	49	46	0,720	0,6	12	12	144	432	311	68 36 300
M54	M54.060.300	44	54	46	0,744	0,6	12	12	144	432	321	75 36 300
M74	M74.060.300	44	74	46	0,840	0,6	15	8	120	360	302	80 36 300
M99/6	M99.060.300	44	99	46	0,960	0,6	12	8	96	288	276	63 36 300
M99/8	M99.080.300	44	99	46	1,280	0,8	16	4	64	192	246	63 36 300

Profilo rigido con sezione a C, utilizzato come montante innestato sulle guide a spalla standard. Realizzato in acciaio zincato DX51D nelle lunghezze standard 3,0 m (cod. XXX.XXX.300) e 4,0 m (cod. XXX.XXX.400)

Montante a norma DIN



	Profilo					Pallet						
	Codice	Dimensioni mm			Peso kg/m	Spessore mm	Confezioni per pallet	Profili per confezione	Profili per pallet	Totale metri per pallet	Peso per pallet kg	Dimensioni pallet cm b h l
M49A	M49A.060.300	48	49	50	0,758	0,6	12	12	144	432	328	66 38 300
M54A	M54A.060.300	48	54	50	0,782	0,6	12	12	144	432	338	56 50 300
M74A	M74A.060.300	48	74	50	0,878	0,6	15	8	120	360	316	49 60 300
M99A	M99A.060.300	48	99	50	0,998	0,6	12	8	96	288	288	63 48 300
M124A	M124A.060.300	48	124	50	1,118	0,6	10	8	80	240	268	
M149A	M149A.060.300	48	149	50	1,238	0,6	20	4	80	240	297	

Profilo rigido con sezione a C con spalla alta, utilizzato come montante innestato sulle guide a spalla alta. Realizzato in acciaio zincato DX51D nelle lunghezze standard 3,0 m (cod. XXX.XXX.300) e 4,0 m (cod. XXX.XXX.400)